


# SERIE PW

Automatismo para portão de batente



Manual de instalação

PW530 / PW530L

## Índice

<b>1. Avisos de segurança</b>	<b>3</b>
<b>2. Aplicações e descrição do produto</b>	<b>4</b>
<b>3. Instalação</b>	<b>4</b>
<b>4. Medidas e cotas de instalação</b>	<b>6</b>
<b>5. Fixação e ligação dos motores</b>	<b>8</b>
<b>6. Sistema de desbloqueio dos motores</b>	<b>9</b>
<b>7. Ajuste dos fins de curso</b>	<b>9</b>
<b>8. Características técnicas dos motores</b>	<b>10</b>
<b>9. Instalação do quadro</b>	<b>12</b>
<b>10. Diagrama da central PC190U</b>	<b>12</b>
<b>11. Ligações da central</b>	<b>13</b>
<b>12. Ligações dos motores à central</b>	<b>13</b>
<b>13. Fixação e ligação das fotocélulas à central</b>	<b>16</b>
<b>14. Programação do percurso</b>	<b>18</b>
<b>15. Programação de emissores na central</b>	<b>20</b>
<b>16. Cancelamento de emissores na central</b>	<b>20</b>
<b>17. Cancelamento de todos os emissores na central</b>	<b>21</b>
<b>18. Menu de parâmetros da central</b>	<b>22</b>
<b>19. Reset dos parâmetros da central para os valores de fábrica</b>	<b>27</b>
<b>20. Especificações da central</b>	<b>27</b>
<b>21. Resolução de problemas</b>	<b>28</b>

## 1) Avisos de segurança.

Por favor leia previamente este manual de instruções.

Este manual é para ser lido por pessoal qualificado.

A Powertech Electronics não é responsável por instalações impróprias e que não respeitem regulamentações elétricas e mecânicas.

Guarde o manual dos modelos PW530 / PW530L e todos os respectivos acessórios para futuras consultas.

Ao ler este manual por favor preste mais atenção sempre que apareça este sinal:



- Tenha atenção aos perigos que podem estar inerentes ao processo de instalação deste sistema automático.  
O processo de instalação deve estar em conformidade com as regras locais e suas especificidades.
- Se forem respeitadas todas as regras a seguir descritas, este sistema terá um alto nível de segurança.
- Certifique-se previamente de que os portões funcionam corretamente e sem problemas, e de que o automatismo é o apropriado para o mesmo.
- Não deixar que crianças ou pessoas inexperientes accionem este dispositivo.
- Certifique-se que quando o portão for accionado não podem estar pessoas, animais ou qualquer tipo de obstáculos perto.
- Por favor mantenha fora do alcance das crianças todos acessórios de accionamento ( emissores, botoneira, etc..) para evitar accionamentos involuntários.
- Não efetuar qualquer modificação mecânica ou eletrónica que não esteja mencionada neste manual.
- Não tente movimentar os portões manualmente sem previamente usar o sistema de desembraiamento mecânico.
- No caso de detetar alguma falha ou anomalia que não descrita neste manual, por favor contate o seu fornecedor ou pessoal qualificado para o efeito.
- Não inicie o processo de instalação e aprendizagem sem ter lido cuidadosamente este manual de instruções.
- Teste o sistema todas as semanas e certifique-se de que o sistema é verificado periodicamente por pessoal qualificado.
- Instale sinalização de aviso para que as pessoas que circulem na área estejam cientes dos perigos inerentes a uma instalação deste tipo.



### Correta disposição do produto


Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE, para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrollada de resíduos.

Seja responsável ao promover a reutilização sustentável de materiais, deposite nos locais apropriados ou entregue no local onde comprou, para que seja reciclado.

## 2) Aplicações e descrição do produto.

O modelo PW530 / PW530L é aconselhado para uso residencial. Estes modelos são para funcionar a eletricidade, não utilizar as baterias para um funcionamento normal.  
O sistema integrado de baterias é para ser utilizado apenas em situações temporárias de falha elétrica.  
O sistema de desembraiamento mecânico será também alternativa para o mesmo efeito.

Exemplo de uma instalação standard com abertura para o interior.




- A)- Automatismos
- B)- Suportes de fixação
- C)- Fotocelulas exteriores
- D)- Emissores
- E)- Chave de contacto exterior (opcional)
- F)- Botoneira interior (opcional)
- G)- Pirilampo (opcional)
- H)- Central de controlo
- I)- Fechadura elétrica (opcional)
- J)- Batente de chão (opcional)

### 3) Instalação:



O modelo PW530 é aconselhado para portões até 3,5M / 450Kg por folha e o modelo PW530L para portões até 4,5M / 550Kg por folha, ambos para uso residencial. Ter em conta também condicionantes tais como clima, vento etc..., que podem obrigar a um ajustamento mais adequado.

## Ferramentas necessárias para a instalação:



Exemplo de ligações de uma instalação standard.

A instalação pode sofrer modificações em função dos acessórios utilizados.


Os cabos abaixo descritos não estão incluídos nos KITS PW530 /PW530L.

Os cabos para a alimentação dos motores diferem se forem utilizados os fins de curso ou não.

Para uma instalação com fins de curso sugere-se cabo flexível 5x1mm.

Para a alimentação dos 230V sugere-se cabo 3x2,5mm.

Para os restantes acessórios, cabo ACN4 2x0,5mm + 2x0,25mm.



Os modelos PW530 / PW530L funcionam com alimentação de baixa voltagem, contudo leia cuidadosamente o manual antes de iniciar as ligações.

Todas as ligações devem ser sempre feitas por pessoal qualificado.

Após um conhecimento aprofundado do manual sugerimos que efetue em primeiro lugar a passagem de todos os cabos e só depois iniciar as ligações.

A alimentação principal de 220Vac da rede terá sempre de ser efetuada por pessoal qualificado.

Deve utilizar sempre cabos certificados e adequados para o efeito.

Desligar sempre a alimentação para realizar estas operações.


### Instalação dos motores:

Antes de proceder à instalação dos motores (braços) certifique-se dos seguintes pontos:


- 1)- O portão tem um correto funcionamento e cumpre as normas de segurança.
- 2)- A instalação terá de cumprir as normas neste manual descritas bem com a manutenção periódica que é muito importante.
- 3)- Os portões respeitam os limites de peso e dimensões para os modelos PW530 e PW530L.
- 4)- A estrutura do portão poderá ter que ser reforçada previamente para assegurar uma boa fixação dos suportes e garantir que conseguem lidar com a força dos motores.
- 5)- Durante a abertura e fecho dos portões não pode haver atritos que possam danificar o sistema.
- 6)- O portão e os motores devem funcionar sempre nivelados.
- 7)- Certifique-se de que as fotocélulas quando colocadas estão orientadas de forma a puderem comunicar entre si .

## 4) Medidas e cotas de instalação

### PW530





### PW530L













## Exemplos de instalação:

(medidas de instalação sem fins de curso, o uso dos fins de curso reduz o curso útil em cerca de 35 mm)

**PW530**



**PW530L**




## 5) Fixação e ligação dos motores

### Nota:


Se forem usados os fins de curso sugere-se que se proceda à fixação do suporte frontal depois dos motores estarem ligados e programados a fim de se achar o correto ponto de paragem dos motores para uma fixação mais precisa.

Sempre que possível deixe algum espaço de folga nos fins de curso, para permitir um ajuste mais fácil.

- Escolha corretamente a posição para a fixação dos motores.
- Certifique-se que a base para a fixação dos suportes é plana e resistente.
- Consulte a tabela anterior para o cálculo das cotas.
- Proceda à marcação dos furos do suporte traseiro.
- Faça a furação, aconselha-se furação de 10mm.
- Insira as buchas e proceda ao aperto do suporte à parede.




- Remova a tampa traseira do motor deslizando a mesma em direção à parte de trás do motor.
- Encaixe o motor no suporte respeitando a direção.
- Insira o pino de acoplamento trancando este com o freio como mostra a figura.



- se não for usados os fins de curso e com o portão fechado desbloqueie e estique o motor para o seu ponto máximo.
- Encaixe o suporte frontal no motor e proceda à fixação do suporte frontal ao portão.

Figura 23




- Passe os cabos de alimentação e fins de curso dos motores.
- Passe os cabos pelos buçins inferiores dos motores.

## 6) Sistema de desbloqueio mecânico dos motores

Sempre que houver necessidade de desbloquear os motores proceder da seguinte forma:

- 1) Retire a tampa de borracha e introduza a chave.
- 2) Rode a chave no sentido horário.
- 3) Puxe a alavanca para fora .


Para repor o bloqueio do motor a fim deste poder operar normalmente repita os passos mas no sentido inverso.




## 7) Ajuste dos fins de curso

Após a instalação e ligação dos motores, para proceder ao ajuste dos fins de curso presentes nos motores proceder da seguinte forma:

- Desapertar os dois parafusos do topo frontal inferior.
- Remover o topo frontal inferior.
- Remover a tampa inferior deslizando-a para a frente.




- Desaperte os parafusos de segurança dos fins de curso e mova-os para o ponto pretendido.
- Após verificação do correto acionamento dos fins de curso volte a aparafusar os parafusos de segurança.
- Volte a encaixar a tampa e o topo do motor.



Os motores têm uma indicação led na sua parte traseira, esta iluminação é útil para a sinalização e diagnóstico do movimento dos motores.


Dois leds azuis sinalizam o movimento do motor e dois leds vermelhos sinalizam os fins de curso.



## 8) Características técnicas dos motores

<b>MODELO</b>	<b>PW530</b>	<b>PW530L</b>
<b>TIPO DE VEIO</b>	Veio sem fim	Veio sem fim
<b>FORÇA</b>	4500N	5500N
<b>CURSO</b>	350MM	540MM
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	24Vdc	24Vdc
<b>POTÊNCIA MÁXIMA DE TRABALHO</b>	4.2Amp (10 seg.)	6Amp (10 seg.)
<b>PESO DAS FOLHAS</b>	450Kg por folha	550Kg por folha
<b>COMPRIMENTO DAS FOLHAS</b>	3.5 Metros	4,5 Metros
<b>CICLO DE FUNCIONAMENTO</b>	20%	20%
<b>DIMENSÕES</b>	846mm*129mm*127mm	1041mm*129mm*127mm
<b>TEMP. DE TRABALHO</b>	-20C° ~ 50C°	-20C° ~ 50C°
<b>PESO</b>	7,85Kg	9,4Kg


# QUADRO PC190U




## MANUAL DE INSTRUÇÕES

## 9) Instalação do quadro

- 1- Escolha o local adequado para a instalação do quadro.  
O quadro deve ficar numa zona protegida mas dentro do alcance dos cabos dos motores.
- 2- Remova a tampa desapertando os 4 parafusos.
- 3- Use uma ferramenta para abrir os furos para a passagem dos cabos, ter cuidado para não danificar a placa eletrônica ao abrir os furos.
- 4- Fixe a caixa à parede e passe os cabos pelos furos feitos anteriormente para o efeito.




## 10) Diagrama da central PC190U




## 11) Ligações da central

- X1** Entrada de 24Vac do transformador.
- X2** Entrada da ligação das baterias de apoio.
- LIT+** Saída de 24Vdc para ligação de um pirilampo (saída intermitente).
- LIT-** Saída de negativo para a ligação do pirilampo.
- LAT+** Saída de positivo para fechadura elétrica.
- LAT-** Saída de negativo para fechadura elétrica.
- M1+** Saída de positivo para a alimentação do motor 1.
- M1-** Saída de negativo para a alimentação do motor 1.
- M2+** Saída de positivo para a alimentação do motor 2.
- M2-** Saída de negativo para a alimentação do motor 2.
- 5V** Saída de 5Vdc para a alimentação dos encoders dos motores.
- S1** Entrada de sinal do encoder do motor 1.
- S2** Entrada de sinal do encoder do motor 2.
- GND** Saída de negativo para a alimentação dos encoders dos motores.
- LMT1** Entrada de fim de curso (NF) de fecho do motor 1.
- LMT2** Entrada de fim de curso (NF) de abertura do motor 1.
- GND** Comum dos fins de curso do motor 1.
- LMT3** Entrada de fim de curso (NF) de fecho do motor 2.
- LMT4** Entrada de fim de curso (NF) de abertura do motor 2.
- GND** Comum dos fins de curso do motor 2.
- DKEY** Entrada (NA) de acionamento para abertura total.
- SKEY** Entrada (NA) de acionamento para abertura pedonal.
- GND** Comum e negativo de alimentação.
- Ph1** Entrada (NF) das fotocélulas 1.
- Phvcc** Saída positiva de 24Vdc.
- GND** Comum e negativo de alimentação.
- Ph2** Entrada (NF) para a entrada multifunções
- Phvcc** Saída positiva de 24Vdc.

## 12) Ligação dos motores à central, para uma instalação standard com com abertura para o interior.



## Tipo1) Só motores sem fins de curso ( defenir na central o tipo de motor )



### Notas:


Quando instalados sem fins de curso os motores param por encosto, certifique-se que tanto os portões como a instalação tem robustez suficiente.

Se a colocação das folhas for ao contrário da apresentada, trocar a ligação do motor 1 pelo 2 mantendo a mesma polaridade na alimentação dos motores.

Se a instalação for de abertura para o exterior então segue a lógica anterior mas invertendo a polaridade da alimentação dos motores.

Para a instalação de um motor só ligue o motor na saída do motor 1, respeitando as regras anteriores e defenir a central para a utilização de um só motor.

## Tipo2) Motores com fins de curso ( defenir na central o tipo de motor )




### Notas:

Se a colocação das folhas for ao contrário da apresentada, trocar as ligações do motor 1 pelo 2 mantendo a mesma polaridade na alimentação dos motores e a mesma sequência nos fins de curso. Se a instalação for de abertura para o exterior então segue a lógica anterior mas invertendo a polaridade da alimentação dos motores e invertendo lmt1 com lmt2 e lmt3 com lmt4. Para a instalação de um motor só ligue o motor na saída do motor 1, respeitando as regras anteriores e defenir a central para a utilização de um só motor.

### 13) Fixação e ligação das fotocélulas à central.


Marque e faça a furação das fotocélulas, passe os cabos e proceda à sua fixação.  
As fotocélulas devem ficar a uma altura do pavimento entre 50 a 60cm.  
Devem ficar de frente uma para a outra e devidamente alinhadas.



#### Esquema de ligação das fotocélulas simples ( fotocelula de fecho ):

Central PC190U ( motor de batente 24V ) Powertech + PH-2:

Só é aconselhado o uso das fotocelulas PH-2 nesta central




#### Notas:

Após a ligação das fotocélulas e respectiva verificação de funcionamento é necessário fazer a sua ativação nesta central, consulte este manual para obter informações de como deve atuar para proceder à ativação das fotocelulas.

## Esquema de ligação das fotocélulas duplas ( fotocelula de fecho e fotocelula de abertura ):

Central PC190U ( motor de batente 24V ) Powertech + PH-2:

Só é aconselhado o uso das fotocelulas PH-2 nesta central



### Notas:

Após a ligação das fotocélulas e respectiva verificação de funcionamento é necessário fazer a sua ativação nesta central, consulte este manual para obter informações de como deve atuar para proceder à ativação das fotocélulas.

## 14) Programação do percurso.

Nota: Antes de proceder à programação do percurso selecione no menu de parâmetros da central o numero e o tipo de motores que estão ligados assim como os valores de força e velocidade, consulte o capítulo 18 neste manual para mais informações.

- 1)- Coloque os dois motores a meio do seu percurso e embraie os mesmos.
- 2)- Mantenha pressionada a tecla SET até que no display apareça LEA, largue a tecla SET.
- 3)- O motor 2 iniciará o fecho, quando chegar ao batente ou o fim de curso for atingido irá parar dando início ao fecho do motor 1, assim que este encontrar o batente ou o fim de curso irá parar.  
Nesta fase pode-se verificar se a ordem e o sentido de funcionamento dos motores estão corretos. Se um motor movimenta-se no sentido oposto ou o motor que arranca primeiro estiver trocado, corrigir a ligação de alimentação dos mesmos, e reiniciar a aprendizagem.
- 4)- O motor 1 irá começar a abrir, assim que for atingido o batente ou o fim de curso de abertura o motor 1 irá parar.
- 5)- O motor 2 começará a abrir, assim que for atingido o batente ou o fim de curso de abertura o motor 2 irá parar.
- 6)- O processo de aprendizagem continua com o fecho do motor 2, assim que este atingir o batente ou o fim de curso de fecho irá parar e o motor 1 iniciará o fecho.
- 7)- Assim que o motor 1 atingir o batente ou o fim de curso de fecho irá parar dando por terminado o processo de aprendizagem do percurso.

### Notas:


Quando o sistema estiver em aprendizagem não acionar nenhum sistema de segurança ou pressionar qualquer emissor, porque irá interromper o processo e obrigar a reiniciar a aprendizagem.

Se ao atingir o batente os motores não pararem verifique o valor dos parâmetros F2 e F3 que devem estar elevados, ajuste para um valor mais baixo.

Ajustar as velocidades dos motores às necessidades da montagem.

Sempre que se ajustar as velocidades é necessário proceder novamente à aprendizagem do percurso.







Em caso de se usar um só motor o processo é o mesmo mas só com o motor 1.



## Comportamento dos motores na aprendizagem.




### Dois motores:

(1) Portão2 fecha → (2) Portão1 fecha → (3) Portão1 abre →  
(4) Portão2 abre → (5) Portão2 fecha → (6) Portão1 fecha



### Um motor :

(1) Portão1 fecha → (2) Portão1 abre → (3) Portão1 fecha



**Nota:** O display mostrará D-G no final da programação para 2 motores e S-G para a programação de um só motor.



## 15) Programação de emissores na central.

### O recetor interno suporta até 50 entradas ( botões de emissor)


Para programar os emissores no recetor da central localize o botão **RF LEARN** na central.  
(Lado direito, botao de baixo)

Para programar um botão para **abertura total** pressione uma vez a tecla **RF LEARN**,  
o display irá mostrar **OSC**

Pressione o botão que pretende memorizar durante 1 segundo, o display irá piscar 3 vezes indicando a programação do emissor (botão).

Se pretender memorizar mais emissores ou botões enquanto o display apresentar **OSC** repetir o passo acima.

Aguarde 10 segundos para sair da programação.




Para programar um botão para **abertura pedonal** pressione duas vezes a tecla **RF LEARN**,  
o display irá mostrar **PED**

Pressione o botão que pretende memorizar durante 1 segundo, o display irá piscar 3 vezes indicando a programação do emissor (botão).

Se pretender memorizar mais emissores ou botões enquanto o display apresentar **PED** repetir o passo acima.


Aguarde 10 segundos para sair da programação.



## 16) Cancelamento de emissores na central.

Para cancelar um botão de um emissor que possa ter sido programado por engano mantenha a tecla **RF LEARN** pressionada até que apareça **DKY** no display.

Pressione o botão que pretende cancelar durante 1 segundo, o display irá piscar 5 vezes indicando o cancelamento do emissor (botão).




## 17) Cancelamento de todos os emissores na central (reset do recetor).

### Atenção este processo é irreversível

Para apagar todos os emissores presentes na central mantenha a tecla **RF LEARN** pressionada por 10 segundos até que apareça no display **DAL**.

Pressione um botão de um emissor para validar o cancelamento de todos os emissores programados.




### Informações do display.


000	Em aprendizagem, não interromper.
800	Aprendizagem de dois motores completa.
500	Aprendizagem de um motor completa.
001	Reset efectuado, valores de fábrica carregados.
001	Sistema em abertura.
501	Sistema parado.
005	Sistema em fecho.
001	Sistema sem aprendizagem de percurso, efectuar a aprendizagem.
501	Falha na deteção dos motores, verificar as ligações.
502	Falha na deteção do motor na ligação de um motor só, verificar as ligações.
503	Detetada mais do que uma função no mesmo botão do emissor, cancelar e reprogramar.

## 18) Menu de parâmetros da central.


Para aceder aos parâmetros da central e ajustar os valores proceda da seguinte forma:




Pressione as teclas **SET** e **UP** em simultâneo +/- 3 segundos até que apareça **F1**.




Use as teclas **UP** e **DOWN** para percorrer os vários parâmetros.



Use a tecla **SET** para entrar no parâmetro.



Use as teclas **UP** e **DOWN** para modificar o valor do parâmetro.



Use a tecla **SET** para validar e memorizar o valor escolhido.

Para sair do menu de programação aguarde cerca de 10 segundos ou pressione um botão do emissor previamente programado.

### Parâmetro: Valor / Função:



#### Tipo de motor



Só motores elétricos



Motores elétricos com fins de curso



Motores elétricos com encoder



#### Valor de deteção de esforço em abertura

Valor de esforço usado para detetar o final de percurso e segurança durante o mesmo



2 Amperes



3 Amperes



4 Amperes



5 Amperes



6 Amperes



7 Amperes



### **Valor de detecção de esforço em fecho**

Valor de esforço usado para detetar o final de percurso e segurança durante o mesmo



2 Amperes



3 Amperes



4 Amperes



5 Amperes



6 Amperes



7 Amperes



### **Velocidade máxima dos motores em abertura**



40% da velocidade máxima total ( abertura mais lenta )



50% da velocidade máxima total



75% da velocidade máxima total



100% da velocidade máxima total ( abertura mais rápida )



### **Velocidade máxima dos motores em fecho**



40% da velocidade máxima total ( Fecho mais lento )



50% da velocidade máxima total



75% da velocidade máxima total



100% da velocidade máxima total ( Fecho mais rápido )



### **Velocidade de abrandamento no final da abertura e fecho**



40% da velocidade máxima total ( abrandamento mais lento )



50% da velocidade máxima total



60% da velocidade máxima total



70% da velocidade máxima total ( abrandamento mais rápido )



### **Atraso ou desfazamento entre motores na abertura**



0 segundos (sem desfazamento, os motores arrancam os dois ao mesmo tempo)



2 segundos de atraso ou desfazamento ( primeiro arranca o motor1 e depois o motor2 )



3 segundos



4 segundos

	5 segundos
	6 segundos
	7 segundos
	8 segundos
	9 segundos
	10 segundos

### **Atraso ou desfazamento entre motores no fecho**

	0 segundos (sem desfazamento, os motores arrancam os dois ao mesmo tempo)
	2 segundos de atraso ou desfazamento ( primeiro arranca o motor2 e depois o motor1 )
	3 segundos
	4 segundos
	5 segundos
	6 segundos
	7 segundos
	8 segundos
	9 segundos
	10 segundos

### **Tempo de fecho automático**

	0 segundos (sem fecho automático, tem que ser acionados para fechar)
	3 segundos de tempo de espera ( os motores irão fechar após este tempo )
	10 segundos
	20 segundos
	40 segundos
	60 segundos
	120 segundos
	180 segundos
	300 segundos



## Tipo de funcionamento da entrada Ph2 na central

A entrada **Ph2** é uma entrada multifunções o seu comportamento quando acionada depende do modo selecionado.



Neste modo a entrada Ph2 comporta-se como entrada para fotocélua interior, quando acionada não permite a abertura, parando imediatamente os motores.



Modo safety edge, com o portão parado não permite o movimento, quando em movimento provoca a paragem e inverte o sentido por 2 segundos.



Entrada de abertura, neste modo sempre que é acionada provoca a abertura dos motores e enquanto estiver acionada não permite o fecho dos mesmos, usado na utilização por exemplo de um detetor de loop ou um relógio para abertura e fecho temporizado.



Modo de fotocelula interior com fecho rápido.

Se for selecionada esta função fica activado o fecho rápido automático pela fotocelula Ph1.

O modo de fecho rápido pela fotocelula funciona da seguinte forma:

### **Sem tempo de fecho automático atribuído:**

O portão abre e permanece aberto até nova ordem de fecho.

Se durante o processo a fotocelula Ph1 for acionada irá ser activado o fecho automático com um tempo de 2 segundos e assim que as fotocelulas estejam livres o portão irá fechar.

O fecho automático só será desactivado quando o portão fechar totalmente.

### **Com tempo de fecho automático ativado:**

Se durante a manobra a fotocelula Ph1 for acionada o tempo de fecho automático passará para 2 segundos.

O tempo normal de fecho automático será reposto quando o portão fechar totalmente.



## Abertura pedonal ( abertura do motor 1 )



Abertura pedonal desativada



Abertura pedonal com 25% do percurso total



Abertura pedonal com 50% do percurso total



Abertura pedonal com 75% do percurso total



Abertura pedonal com 100% do percurso total



## Pré intermitência



Pré intermitência desativada, o pirilampo liga ao mesmo tempo que os motores



Pré intermitência ativada, primeiro liga o pirilampo por 3 segundos e só depois é que os motores arrancam



## Entrada Ph1 ( fotocélua de fecho )



Entrada de Ph1 desativada



Entrada de Ph1 ativada



## Entrada Ph2 ( entrada multifunções )



Entrada Ph2 desativada



Entrada de Ph2 ativada



## Sinal sonoro (buzzer)



Sinal sonoro desativado



Sinal sonoro ativado



## Golpe de ariete



Golpe de ariete desativado



Golpe de ariete ativado, os motores primeiro fecham por 0,25 segundos e depois começam a abrir, este impulso permite o alívio da pressão permitindo uma abertura da fechadura mais eficaz



## Orientação do display



Display invertido, útil quando a central é montada invertida  
A informação do display será invertida permitindo uma melhor visualização da informação dada  
As teclas UP e DOW também são invertidas para acompanhar a visualização



Display normal, montagem da central com as fichas de ligação para baixo



## Seleção do numero de motores



Só um motor ( ligar o motor na saída M1 )



Dois motores ( ligar o motor que abre primeiro na saída M1 )



## Recuo em fecho

Após a conclusão do fecho os motores recuam durante um período de tempo para aliviar a pressão sobre os portões e fechadura



0 segundos ( sem recuo )



0,1 segundos



0,2 segundos



0,3 segundos



0,4 segundos



0,5 segundos



0,6 segundos



### Retardo no detetor de esforço

Para evitar que esforços repentinos tais como rajadas de vento acionem o detetor de esforço da central, é possível criar um retardo no detetor.



sem retardo, a central dispara mal seja atingido o esforço programado.



A central só dispara se for mantido o esforço por 0,25 segundo



A central só dispara se for mantido o esforço por 0,5 segundo



A central só dispara se for mantido o esforço por 0,75 segundo



A central só dispara se for mantido o esforço por 1 segundo



A central só dispara se for mantido o esforço por 1,5 segundo



### Modo de funcionamento do fecho automático



O portão só fecha automaticamente quando está totalmente aberto.  
Em abertura pedonal só fecha automaticamente quando selecionado 100%



O fecho automático está sempre ativo, mesmo parado a meio quando passar o tempo de fecho automatico o portão irá fechar.


## 19) Reset dos parâmetros da central para os valores de fábrica.

Sempre que a central apresentar anomalias de funcionamento deve-se proceder ao reset da mesma para os valores de fábrica e proceder a uma nova programação do sistema.

Para efetuar o reset proceda da seguinte forma:

Mantenha pressionados por 5 segundos os botões **UP**, **SET** e **DOWN** na central.


O display mostrará **CLN** indicando que a memória está com os valores de fábrica.



## 20) Especificações da central.

Alimentação principal	230Vac 60Hz
Baterias	2 baterias de 1,2A ( uso de emergência) (opcional)
Recetor	433.92MHz; até 50 emissores
Instalação	Montagem exterior/interior vertical
Temperatura de funcionamento	-20°C~+50°C
Dimenções	275mm * 195mm * 102mm

## 21) Resolução de problemas.

Sintoma:	Solução:
A central não tem alimentação	<p>Verifique:</p> <p>O disjuntor de alimentação está ligado.</p> <p>O cabo de alimentação encontra-se em condições de fornecer energia corretamente e está corretamente ligado no ligador de entrada da central.</p> <p>A ficha de alimentação do transformador à central se encontra devidamente encaixada.</p> <p>Os fusíveis de proteção que não estejam queimados.</p> <p>Com a ajuda de um multímetro verifique se o transformador está a fornecer os 24Vac à central.</p> <p>Remova quaisquer acessórios ligados à central que possam estar danificados provocando assim curtos circuitos.</p> <p>Se existir verifique o estado das baterias.</p>
A abertura pedonal não funciona	<p>Verifique se programou corretamente os emissores.</p> <p>A abertura pedonal está ativada ( parâmetro FB ).</p>
Os emissores não funcionam	<p>Verifique se programou corretamente os emissores.</p> <p>As baterias dos emissores estão em perfeitas condições.</p> <p>A antena está corretamente ligada na central.</p> <p>O circuito de receção da central está devidamente encaixado.</p>
Durante a aprendizagem os motores param e aparece N-L no display	<p>Acionamento dos sistemas de segurança durante a aprendizagem.</p> <p>Durante o processo de aprendizagem não passar nas fotocélulas nem pressionar os emissores.</p> <p>Se não forem usados sistemas de segurança certifique-se que as respetivas entradas estão desativadas.</p>
Os portões não abrem ou não fecham completamente	<p>Verifique se não existem bloqueios ou atritos nos portões.</p> <p>Os valores dos parâmetros F2 ou F3 estão baixos.</p>
Os leds da central estão acesos mas não existe movimento dos motores	<p>Verifique se os motores estão embraiados.</p> <p>Se a ligação dos mesmos se encontra em conformidade.</p> <p>Os emissores estão programados corretamente na central.</p> <p>As fotocélulas estão devidamente ligadas e a funcionar corretamente.</p> <p>As entradas de segurança não usadas estão desativadas.</p>
O alcance dos emissores é curto	<p>Verifique se as baterias dos emissores têm carga.</p> <p>A antena não está corretamente ligada na central.</p> <p>Interferências provocadas por sistemas externos de radio, poderá ser necessário usar um sistema externo de emissores e recetor que funcionem numa frequência diferente.</p>
A central apresenta comportamentos erráticos	<p>Proceda a um reset dos parâmetros para os valores de fábrica e volte a reprogramar a central.</p>
erro: 	<p>Erro nas ligações dos fins de curso.</p> <p>Verifique a ordem das ligações dos fins de curso e se existem falhas de continuidade.</p>



Notas:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Data de instalação:

-----/-----/-----